

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОВОРКИНГ ГАРАЖ"
____ Р.В. Шакиров
__ . __ 20__ г

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе на мини-погрузчике WS
(наименование должности, профессии или вида работ)

ИОТ № 29-20
(обозначение)

Республика Татарстан, г. Казань
2020 г.

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда при работе на мини-погрузчике WS (далее – мини-погрузчик).

1.2. При работе на мини-погрузчике необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

1.3. При работе на мини-погрузчике могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

- движущийся промышленный транспорт, машины и механизмы, подвижные элементы технологического оборудования, перемещаемые материалы, заготовки, изделия;
- падающие материалы, элементы технологического оборудования и инструмента;
- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности деталей и узлов оборудования, инструмента;
- повышенный уровень шума и вибрации;
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенная или пониженная температура материальных объектов производственной среды;
- повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны;
- вредные вещества, входящие в состав масел, топлива, электролита, тормозной жидкости и др.;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- физические и нервно-психические перегрузки.

1.4. При работе на мини-погрузчике посетитель извещает представителя ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОВОРКИНГ ГАРАЖ» о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

1.5. При работе на мини-погрузчике следует:

- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной;
- перед началом работы мыть руки с мылом, надевать чистую спецодежду и другие СИЗ;
- работать в чистой спецодежде, менять ее по мере загрязнения;
- не принимать пищу на рабочем месте.

1.6. К работе на мини-погрузчике допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие удостоверение на право управления промышленным транспортом.

1.7. При работе на мини-погрузчике посетитель обязан применять спецодежду и другие СИЗ,

1.8. При работе на мини-погрузчике необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

1.9. Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 12.3.020-80 и Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.

1.10. При работе на мини-погрузчике работник должен проходить обучение по охране труда в виде: вводного инструктажа по охране труда для посетителей.

1.11. При работе на мини-погрузчике необходимо:

- применять безопасные приемы выполнения работ;
- уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

1.12. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду и спецобувь и средства индивидуальной защиты. Спецодежда должна быть застегнута.

2.2. Подготовить необходимые для выполнения работ защитные средства и приспособления.

2.3. Подготовить свое рабочее место:

- произвести его осмотр, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы;

- проверить подходы к рабочему месту, пути эвакуации на соответствие требованиям охраны труда;

- состояние рабочей площадки;

- проверить наличие и исправность ограждений и предохранительных устройств;

- убедиться в достаточном освещении рабочего места и вентиляции;

- проверить наличие противопожарных средств, аптечки первой помощи.

2.4. Рабочий инструмент, приспособления и вспомогательные материалы следует расположить в удобном для использования порядке.

2.5. Проверить исправность мини-погрузчика. Произвести ежесменное техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации.

2.6. Проверить исправность и отрегулировать рабочие органы погрузчика.

2.7. Запрещается эксплуатировать погрузчик с неисправностями, которые могут привести к нарушению нормальной работы, поломкам и авариям.

2.8. Токопроводящий силовой кабель обязательно должен иметь четвертую жилу (нулевую). Все жилы кабеля должны быть надежно подключены к сети и хорошо изолированы.

2.9. Токоподводящий кабель следует надежно закрепить в разъемной муфте накладной гайкой, скобой на балке рояльных колес, а свободное провисание подвесить к ручке рамы транспортера.

2.10. Обо всех обнаруженных неисправностях мини-погрузчика, оборудования, инструмента, электропроводки и других неполадках сообщить представителю ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОВОРКИНГ ГАРАЖ» и приступить к работе только после их устранения.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

3.2. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты.

3.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

Запрещается загромождать проезды в производственных помещениях.

3.4. Движение по территории ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОВОРКИНГ ГАРАЖ» следует совершать по утвержденной схеме маршрутов движения транспортных средств и пешеходов.

3.5. Скорость движения транспортных средств по территории организации, в производственных и других помещениях устанавливается работодателем в

зависимости от конкретных условий с учетом интенсивности движения транспортных средств, состояния дорог, перевозимого груза.

Скорость движения мини-погрузчика на поворотах, при въезде и выезде из ворот, при выезде из-за угла здания, при переезде через железнодорожные пути, на перекрестках, в местах интенсивного движения работников, при движении задним ходом не должна превышать 3 км/ч.

При прекращении движения двигатель погрузчика должен быть заглушен и запущен вновь непосредственно перед началом движения.

3.6. При ограниченном обзоре движение мини-погрузчика должно осуществляться по командам работника, находящегося вне погрузчика, наблюдающего за обстановкой в зоне движения или маневра погрузчика и координирующего движение. Работник, координирующий движение погрузчика, должен применять сигнальный жилет.

В производственных помещениях и на местах производства работ с повышенным уровнем шума для предупреждения работников и опознания движущегося транспортного средства дополнительно к звуковой сигнализации следует применять световую сигнализацию.

3.7. Перед подачей погрузчика назад посетитель должен убедиться в отсутствии помех и препятствий и подать звуковой сигнал.

В условиях ограниченного обзора и (или) плохой видимости движение мини-погрузчика задним ходом должно осуществляться с участием другого работника, находящегося вне погрузчика и корректирующего движение.

3.8. При остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дороги, а также в условиях недостаточной видимости (видимость дороги менее 300 м, а также в условиях тумана, дождя, снегопада) на мини-погрузчике должны быть включены габаритные огни (если они предусмотрены конструкцией погрузчика).

3.9. Покидая кабину (место управления) мини-погрузчика, работник обязан принять меры, исключающие самопроизвольное движение погрузчика:

- выключить зажигание, подачу топлива;
- затормозить погрузчик стояночным тормозом, а при нахождении погрузчика на уклоне поставить под колеса специальные упоры (башмаки).

3.10. Мини-погрузчик должен оборудоваться устройством, исключающим возможность несанкционированного управления им посторонним лицом.

3.11. При подкачке шин колес, снятых с погрузчика, необходимо установить в окно диска колеса предохранительную вилку соответствующей длины.

3.12. Запрещается:

- подавать погрузчик на погрузочно-разгрузочную эстакаду, не оборудованную ограждениями или колесоотбойным брусом;
- выполнять работы под погрузчиком, поднятым только домкратом без установки под погрузчик специальных подставок (козелков);
- использовать в качестве подставок под поднятый погрузчик, а также в качестве подкладок под домкрат камни, кирпичи и другие случайные предметы;
- допускать к ремонту погрузчика посторонних лиц;
- перевозить на погрузчике людей (перевозка людей допускается только при наличии дополнительного посадочного места, предусмотренного конструкцией погрузчика, в соответствии с технической (эксплуатационной) документацией организации-изготовителя).

3.13. О пуске погрузчика необходимо предупредить стоящих вблизи посетителей сигналом.

3.14. Запрещается:

- во время работы мини-погрузчика стоять перед ним;
- отлучаться от мини-погрузчиков во время работы.

3.15. При движении мини-погрузчика с грузом запрещается резко тормозить, изменять наклон грузоподъемного устройства, опускать или поднимать груз.

3.16. Перемещение мини-погрузчиком крупногабаритных грузов, ограничивающих видимость работнику, необходимо производить в сопровождении сигнальщика. Сигнальщик должен быть одет в сигнальный жилет.

3.17. В помещениях для стоянки и хранения транспортных средств запрещается:

- производить ремонт и техническое обслуживание транспортных средств;
- пользоваться открытым огнем, производить сварочные и паяльные работы;
- производить зарядку (подзарядку) аккумуляторных батарей;
- хранить материалы и предметы, не входящие в комплектацию транспортного средства;
- применять бензин, растворители и другие легковоспламеняющиеся жидкости для протирки и обезжиривания деталей, протирки рук и чистки одежды;
- хранить топливо в любых количествах в канистрах и других емкостях.

3.18. При выполнении работ по техническому обслуживанию мини-погрузчика следует соблюдать требования Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденных приказом Минтруда России от 17.08.2015 N 552н.

3.19. На постах технического обслуживания и ремонта транспортных средств запрещается:

- применение легковоспламеняющихся жидкостей для промывки агрегатов и деталей;
- заправка транспортных средств топливом;
- хранение легковоспламеняющихся жидкостей, горючих материалов, токсичных веществ, красок в количествах, превышающих их сменную потребность;
- хранение отработанного масла, порожней тары из-под топлива и смазочных материалов;
- загромождение проходов и выходов из помещений оборудованием, агрегатами, материалами.

3.20. Тара с использованным обтирочным материалом должна регулярно освобождаться по мере ее наполнения, но не реже одного раза в смену.

3.21. На посту технического обслуживания и ремонта транспортное средство должно быть заторможено стояночным тормозом, зажигание выключено, рычаг переключения передач (контроллер) поставлен в нейтральное положение, под колеса подложены упоры (не менее двух), на рулевое колесо вывешен запрещающий знак безопасности с поясняющей надписью "Двигатель не пускать! Работают люди".

3.22. При подъеме транспортного средства домкратом должна быть установлена прочная подкладка, обеспечивающая его устойчивость и исключая проседание домкрата. Под неподнимаемые колеса транспортного средства должны быть установлены упоры (башмаки).

3.23. При техническом обслуживании или ремонте транспортного средства с использованием подъемника подъемник должен быть надежно зафиксирован упором, исключая возможность самопроизвольного опускания подъемника. На пульте управления подъемником должен быть

вывешен запрещающий знак безопасности с поясняющей надписью "Не включать! Работают люди".

3.24. При техническом обслуживании и ремонте транспортных средств запрещается:

- работать лежа на полу (земле) без использования специального приспособления (лежака);
- выполнять работы на транспортном средстве, вывешенном только на домкрате, тали без установки специальных подставок (козелков);
- снимать и устанавливать рессоры, пружины без предварительной их разгрузки.

3.25. Размещение и хранение материалов, используемых при эксплуатации промышленного транспорта должны осуществляться с применением:

- безопасных средств и приемов выполнения погрузочно-разгрузочных и транспортных операций;
- способов складирования, исключающих возникновение вредных и опасных производственных факторов.

3.26. При эксплуатации мини-погрузчика руководствоваться инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя

3.27. При совместной работе согласовывать свои действия с действиями других работников.

3.28. Во время работы нужно вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.

3.29. Быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние разговоры.

3.30. Заметив нарушение требований охраны труда другим посетителем, следует предупредить его о необходимости их соблюдения.

3.31. В течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения подходов к рабочему месту, пользоваться только установленными проходами.

3.32. Соблюдать правила пожарной безопасности, электробезопасности, требования настоящей Инструкции, др. локальных нормативных актов, регламентирующих порядок организации работ по охране труда, условия труда на объекте.

3.33. При выполнении работ на мини-погрузчике запрещается:

- управлять погрузчиком в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения;
- разрешать пользоваться погрузчиком посторонним лицам;
- привлекать к ремонту погрузчика посторонних лиц;
- использовать погрузчик в личных целях;
- оставлять без присмотра погрузчик с работающим двигателем;
- производить работы в темное время суток без достаточного освещения;
- пользоваться неисправным оборудованием, приспособлениями, инвентарем, а также оборудованием и инвентарем, обращению с которыми он не обучен;
- производить работы без применения необходимых СИЗ;
- приступать к выполнению разовых работ, не связанных с его прямыми обязанностями по специальности, без получения целевого инструктажа.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При поломке (неисправности) погрузчика, угрожающей безопасности посетителя и находящихся рядом посетителей (особенно при неисправности тормоза, рулевого управления, звукового сигнала), немедленно прекратить работу и сообщить об этом представителю ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОВОРКИНГ ГАРАЖ».

4.2. При возникновении на погрузчике пожара немедленно вызвать пожарную охрану, поставить в известность представителя ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОВОРКИНГ ГАРАЖ» и приступить к тушению огня имеющимися средствами.

4.3. При несчастном случае немедленно прекратить работу, обратиться за медицинской помощью, о происшедшем несчастном случае сообщить представителю ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОВОРКИНГ ГАРАЖ».

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Проверить мини-погрузчик. Погрузчик очистить от грязи и пыли, поставить в установленное место, привести рычаги управления в нейтральное положение, затянуть стояночный тормоз и заглушить двигатель.

5.2. Привести в порядок рабочее место. Инструмент, приспособления, инвентарь и др. убрать в предназначенные для их хранения места.

5.3. Снять спецодежду, убрать ее в отведенное для этого место.

5.4. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.

Не допускается применение керосина или других нефтепродуктов для очистки кожных покровов и средств индивидуальной защиты.

5.5. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить представителя ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОВОРКИНГ ГАРАЖ»

Должность, профессия	подпис ь	Ф. И. О.	Дата
Разработал: Генеральный директор	_____	Р.В. Шакиров	_____

Лист ознакомления
Инструкция по охране труда при работе на мини-погрузчике WS

(наименование должности, профессии или вида работ)

ИОТ № 29-20

(обозначение)

[illegible]

